

# blue-line

## EMULSION 2500

**Métallisant haute résistance**  
**Autolustrant • Antidérapant • Effet satiné**

### DOMAINES D'APPLICATION

Blue-Line Emulsion 2500 est un métallisant très résistant grâce à la combinaison de résine de polymères acryliques et d'ions métalliques.

S'utilise sur tous les supports thermoplastiques modernes, sur tous types de carrelages poreux, caoutchouc, linoléum, marbre, terrazo, comblanchien, travertin, etc...

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide opaque

Couleur : Blanc

pH (à 20°C) : 8,2 (± 0,5)

Densité à 20°C : 1,023 (± 0,005)

Biodégradabilité : conforme à la réglementation CE N°648/2004 modifiée.

### COMPOSITION

Agents de surface anioniques, solvants hydrosolubles, polymères acryliques, cires.

### MODE D'EMPLOI

Décaper le sol à l'aide de **Blue-Line Super Décapant**.

Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre. Laisser sécher.

Il est recommandé d'appliquer uniformément 2 couches fines de **Blue-Line Bouche Pores** à l'aide d'un balai étendeur, d'un applicateur ou d'une frange.

Répandre généreusement la solution sur le sol, puis passer 3 couches fines de **Blue-Line Emulsion 2500**.

Laisser sécher 20 à 30 mn entre chaque couche.

L'entretien machine s'effectue avec **Blue-Line Spray Rénovante**.

### SÉCURITÉ - LÉGISLATION

Craint le gel. A stocker dans un endroit tempéré. Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Se référer aux indications portées sur l'étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.

En cas d'incident, contacter le centre anti poison le plus proche (01 45 42 59 59).

Produit destiné à un usage professionnel uniquement.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres. (code : 7010306013600)



**HYGIÈNE  
SOLS &  
SURFACES**

ADISCO Groupement :  
333, cours du 3ème Millénaire, 69800 Saint-Priest  
Tél : 04 72 01 13 14  
info@adisco.fr - www.adisco.fr



L'hygiène professionnelle

FABRIQUÉ  EN FRANCE